Protección química

HARPON 321

Contacto frecuente | desgaste continuo



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388
3141X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X2XXXX

CATEGORÍA 3

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica

- Apropiados para llevarlos a largo plazo, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico

Durabilidad

- Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Albañilería/Enyesado
- Industria marítima
- Industria química

APLICACIONES

- Manipulación de detergentes domésticos
- Manipulación de la pesca
- Trabajo con productos congelados
- Cultivo de ostras
- Tareas comunes de manipulación
- Mezcla de productos químicos

Editar 15/10/2026

Protección química

HARPON 321

Contacto frecuente | desgaste continuo

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407



PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 0-4: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

EN ISO 374-1



TIPO B

RIESGOS QUÍMICOS

K: Sosa caústica al 40%
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Látex natural
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	naranja
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	1.35
Tamaño	6 7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/22/1017
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 15/10/2026