www.sinfid.com.ar
WhatsApp 11 6281-3100

TAREAS GENERALES

GUANTES LÍNEA 1

GUANTE LANA G10 LISO



MATERIAL	Lana acrílica
COLOR	Azul
TEJIDO	Jersey - Galga 10
TALLES	8
EMBALAJE	240 pares / bolsa

DESCRIPCIÓN

Guante desarrollado en lana acrílica de baja formación de peeling. Eficientes en la absorción de la transpiración y ventilación de su tela. Las características de este hilado permiten la termorregulación de la mano, manteniendo la temperatura en el interior del guante. Sumamente confortables. Ideales para trabajos en lugares fríos y húmedos.

DESTREZA nivel 5
Inocuidad PH
Ausencia de cromato soluble

RIESGOS MECÁNICOS · EN 388

0 1 4 0 X

- Resistencia al corte TDM
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al rasgado
- Resistencia al corte por cuchilla
- Resistencia a la abrasión

CARACTERÍSTICAS

INOCUIDAD
Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTADO
No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y/o desgastes; de ser así, efectuar el recambio por un nuevo artículo.

ERGONOMÍA, RECAMBIO Y VIDA ÚTIL
Su ciclo de vida útil varía según su uso, por lo que solo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.

ALMACENAMIENTO
Deben almacenarse en un lugar fresco y seco.

FECHA DE VENCIMIENTO
En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Utilice los guantes con las manos secas y limpias.
2. Emplee el talle adecuado para garantizar la funcionalidad.
3. Consultar con el responsable de higiene y seguridad si los guantes son adecuados para el uso que se le pretende dar.
4. Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.
5. En condiciones óptimas de almacenamiento no poseen fecha de vencimiento.
6. Almacenar en lugar seco, no exponer al sol ni altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Lavar a temperatura menor a 60 °C.
2. No centrifugar.

IRAM 3607